

EINBAURAHMEN FÜR DIE INTEGRATION VON MOTORGETRIEBENE BILDWÄNDE ROLLO JUMBO IN SUSPENDED CEILINGS, BASIEREND AUF EINEM FORMULAR SCHLISSLÖSUNG

- Rahmenprofil zum Auflegen auf Platten der abgehängten Decke als eine optische Vervollständigung zwischen Bildwändgehäuse und abgehängte Deckenplatten.
- Ermöglicht eine bequeme und optisch attraktive Installation in abgehängte Decken.
- Der modulare Aufbau ermöglicht die separate Installation des Bildwände und Einbaurahmen. Bei Wartungsarbeiten keine Decke Spezialist wird benötigt.
- Klappbare Kopfbedeckungen an beiden Enden bieten die Möglichkeit von einfaches und bequemes Entfernen des Bildwändgehäuses bei Wartungsarbeiten.
- Weiße Farbe des Aluminiumrahmens RAL-9003.
- Das Montageset für die Installation ist im Lieferumfang enthalten.



Montagesatz für die Installation ist im Lieferumfang enthalten



Optisch ansprechende Installation in abgehängte Decken

Modul	Querschnitt cm	Kombination mit Projektionswand breite (cm)	Art. nr.	Gewicht Brutto/Netto kg	Verpackungsmaße cm
350	15	Rollo MAX 350 cm	91206	14 / 12	235x32x17
400	15	Rollo MAX 400 cm	91207	15 / 13	235x32x17
	20	Rollo MAX, Rollo MAX ALU - 400 cm	91217	15 / 13	235x32x17
	20	Rollo MAX Tension, Rollo MAX ALU Tension - 400 cm	91337	16 / 14	285x32x17
500	20	Rollo MAX, Rollo MAX ALU - 500 cm	91219	16 / 14	285x32x17
	20	Rollo MAX Tension, Rollo MAX ALU Tension - 500 cm	91339	17 / 15	285x32x17
600	20	Rollo MAX, Rollo MAX ALU - 600 cm	91221	17 / 15	335x32x17
	20	Rollo MAX Tension, Rollo MAX ALU Tension - 600 cm	91341	18 / 16	335x32x17