

DIE MOBILE PREMIUM GROßBILDWAND MIT FAHRGESTELL UND SCHERENMECHANIK

- Aluminium-Gehäuse mit quadratischem Querschnitt 20x20 cm, im Farbton RAL9003
- Robuste Ausführung aller Bauelemente für höchste Beanspruchung
- Der obere Abschlussstab schließt des Gehäuses beim Einfahren der Bildwandfläche bündig ab, Einbau in Medienmöbel und Bühnen ist möglich
- Scherengelenke mit Gasdruckfedern sorgen für eine plane Bildwandfläche im ausgefahrenem Zustand
- Hohe Bediensicherheit durch geräuscharme, Qualitäts-Einsteckantriebe 230V/50 Hz, Schutzart IP 44, 4 Adern für Anschluss, eingebauter Thermoschutz
- Motor und Kabelaustritt rechts angeordnet, automatische, elektrische Endabschaltung oben und unten
- Körperschallgedämmte, wartungsfreie und motorseitig torsionsgesicherte Wickelwelle, geräuscharm und schwingungsfrei
- Bedienelemente sind im Gehäuse integriert
- Bildwandfläche Blankana SEA – Typ D – hochwertiges, beidseitig mit PVC beschichtetes Polyestergerewebe, Baustoffklasse B1, Sonderanfertigungen auf Anfrage



Obere Abschluss traverse



Aluminium-Gehäuse mit quadratischem Querschnitt 20x20 cm, im Farbton RAL9003



Rückseite, Scherengelenke mit Gasdruckfedern



Doppelrohr Fahrgestell

Modul	Abmessungen cm (B x H)	Art. nr.	Gewicht Brutto/Netto kg	Verpackungsmaße cm	Gehäusequerschnitt (cm)	Projektionsfläche
250	250x200 / 250x200	802520	165/90	400x30x40	20	Blankana SEA
300	300x250 / 300x250	803025	185/100	450x30x40	20	Blankana SEA
350	350x300 / 350x300	803530	205/110	500x30x40	20	Blankana SEA
400	400x300 / 400x300	804030	225/120	550x30x40	20	Blankana SEA